

Rollputz ist nicht immer gleich Rollputz.

Besonders große Unterschiede gibt es bei Rollputzen aus Kalk. Entscheidend für die einfache und schnelle Verarbeitung ist die Qualität des Kalkes und die Aufbereitung.

AlpenKalk Rollputz wird aus Sumpfkalk hergestellt. In einem aufwendigen Verfahren wird der Kalk aufbereitet. Das Ergebnis, eine stabile und wischfeste Oberfläche ohne Zusatz von Kunstharzbindemitteln. AlpenKalk Rollputz ist in „fein“ 0,5mm oder „rau“ 1,0 mm erhältlich.

Das Auftragen des [AlpenKalk](#) Kalk-Rollputzes erfolgt mit einer Spezialrolle die unbedingt verwendet werden soll. Unsere Erfahrung ist, dass der AlpenKalk Kalk- Rollputz direkt aufgerollt werden kann. Empfehlenswert ist einmal mit der Alpenkalk Kalkfarbe (ca. 10% mit Wasser verdünnt) vorzustreichen. Damit haben die Anwender die beste Erfahrung gemacht. Tiefengrund usw. ist eben in der Regel nicht notwendig.

Bevor Sie Ihren Rollputz streichen/rollen, muss er gut aufgerührt werden. Mit einem Quirl bis der Kalk-Rollputz sämig vom Quirl tropft (mindestens 2 min.). Dann mit der Spezialrolle den Rollputz aufnehmen und am Abstreifgitter gut abrollen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollte mit wenig Material gearbeitet werden. Nicht zu „fett“ auftragen.

Das Auftragen erfolgt im Kreuzgang. D.h. einmal von unten nach oben rollen und anschließend von rechts nach links. In der gleichen Weise Abschnitt für Abschnitt auftragen. Sehr sparsam auftragen (gut abrollen), so erhält man die beste und gleichmäßigste Qualität. Es geht dann wirklich ganz einfach.

Durch das aufwendige Verfahren in der Herstellung von AlpenKalk Rollputz und AlpenKalk Kalkfarbe verbinden sie sich so, auch auf für Kalkfarben üblicherweise ungeeigneten Untergründen, hart und fest. AlpenKalk Kalkrollputz wird auf alle bauüblichen Untergründe aufgetragen. Dispersionsfarben Gipskarton-Platten und Fermacell-Platten, Betondecken und Wänden, Raufasertapeten, Papiertapeten, OSB-Platten und Holzfaserplatten, Silikatfarben und Putze, Kalk- und Kalkzementputze, Gipsputze, Lehmputz.

Den Untergrund unbedingt prüfen. Sie müssen beim Untergrund das beachten, was auch für andere Farben und Anstriche auch gilt.

Die Anwender sind von der einfachen Verarbeitung mit der Spezial-Rolle und der edlen Oberfläche überrascht. Auch die Gäste sind von der einzigartigen Atmosphäre und der guten Luft durch diesen Kalkanstrich beeindruckt.

09.Juni 2013

Bewo GmbH
Gerhard Gutzat
Eichendorffstr. 23
83404 Ainring/ Berchtesgadener Land
Tel.: 08654 576444
info(at)bewo-gmbh.com
www.AlpenKalk.de
www.Rollputz.info
www.shop-bewo.de

[Bewo GmbH](#) ist in Ainring Bechtesgadener Land ansässig. Es werden nur ökologisch unbedenkliche Produkte auf Kalkbasis angeboten. Durch besondere Mischungen und Aufbereitung entstehen Produkte die den heutigen Ansprüchen entgegenkommen.